



AMICO+ AMICO+2

Programmatore da rubinetto
Tap timer



Caratteristiche di programmazione

1 programma
Tempi di irrigazione: da 1 min a 240 min
Frequenza di irrigazione: da 4 partenze giornaliere a 1 partenza ogni 15 giorni
One look display: - Ora attuale - Ora di partenza - Durata irrigazione - Frequenza irrigazione
Indicazione prossima irrigazione
Indicazione frequenza
Visualizzazione tempo residuo di irrigazione
Segnalazione batterie scariche

Complete user-friendly programming

1 program
Run time min/max: 1/240 minutes
Watering frequency: from every 6 hours up to once 15 days
One look display: - Current time indication - Start time indication - Duration of watering indication - Frequency indication
Next irrigation indication
Frequency indication
Watering countdown
Low battery function

Caratteristiche tecniche

- 1 zona / 2 zone
- Attacco 3/4" - 1" F
- Uscita 3/4" M
- Alimentata con 2 batterie alcaline 1.5 volt (AA)
- Materiale di fabbricazione ABS
- Coperchio di chiusura
- Parte elettronica estraibile
- Schermo retroilluminato
- Valvola a membrana
- Pressione minima di lavoro 1.0 bar
- Pressione massima di lavoro 6 bars
- Portata minima di lavoro 5 l/min
- Portata massima 40 l/min

Technical characteristics

- 1 zone / 2 zones
- Inlet thread 3/4"-1" F
- Outlet thread 3/4" M
- Powered by 2 alkaline 1.5 volt (AA)
- ABS Body
- Hard plastic cover
- Removable control unit
- Wide backlit 3" LCD display
- Diaphragm 9 VDC electric valve
- Min bar 1.0 bar
- Max working pressure 6 bars
- Min flow 5 l/min
- Max flow 40 l/min

Code	Models
200.4094500	AMICO + 1 ZONA / 1 ZONE
200.4044500	AMICO +2 2 ZONE / 2 ZONES



AMICO D AMICO D2

Programmatore da rubinetto
Tap timer



Caratteristiche di programmazione

1 programma
Tempi di irrigazione: da 1 min a 240 min
Frequenza di irrigazione: da 4 partenze giornaliere a 1 partenza ogni 15 giorni
One look display: Indicazione dell'ora attuale Indicazione dell'ora di partenza Indicazione della durata di irrigazione Indicazione della frequenza di irrigazione
Indicazione prossima irrigazione
Visualizzazione tempo residuo di irrigazione
Segnalazione batterie scariche

Complete user-friendly programming

1 program
Run time min/max: 1/240 minutes
Watering frequency: from every 6 hours up to once 15 days
One look display: Current time indication Start time indication Duration of watering indication Frequency indication
Next irrigation indication
Watering countdown
Low battery function

Caratteristiche tecniche

- 1 zona / 2 zone
- Ingresso 3/4"-1" F (acciaio)
- Uscita 3/4" M
- Pressione minima di lavoro 1.0 bar
- Pressione massima di lavoro 6.0 bars
- Portata minima di lavoro 5 l/min
- Portata massima 40 l/min
- Elettrovalvola a membrana 9 Vdc
- Centralina removibile
- Corpo in ABS
- Coperchio di protezione per il display LCD
- Display retroilluminato da 3" LCD
- Alimentata da 2x1.5 V AA batterie alcaline (non incluse)
- Ingresso sensore pioggia (connettore jack)

Technical characteristics

- 1 zone / 2 zones
- Inlet thread 3/4"-1" F (steel)
- Outlet thread 3/4" M
- Min bar 1.0 bar
- Max working pressure 6.0 bars
- Min flow 5 l/min
- Max flow 40 l/min
- Diaphragm 9 Vdc electric valve
- Removable control unit
- ABS Body
- Hard plastic cover for LCD display protection
- Wide backlit 3" LCD display
- Electrical Power Supply 2x1.5 V AA alkaline batteries (not included)
- Rain sensor input (jack connection)

Code	Models
200.4092500	AMICO DIAL 1 1 ZONA / 1 ZONE
200.4092502	AMICO DIAL 2 2 ZONE / 2 ZONES