

## Dysza Hunter MP Rotator



### Dane techniczne

Producent: **Hunter**

Zasięg: **krótkiego zasięgu (promień poniżej 4,5m), średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**

Dystrybucja wody: **zraszacz statyczny**

Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

### Dysza regulowana rotacyjna MP

Dysza rotacyjna firmy Hunter to ulubiona dysza instalatorów. Rotator jest urządzeniem zapewniającym inteligentne korzystanie z wody- nawet do 30% więcej oszczędności w porównaniu z innymi dyszami. Dzięki połączeniu dużej możliwości regulacji i dopasowanej dawce opadowej, dysze te są idealne dla wymagających użytkowników posiadających trawniki o najróżniejszych kształtach. MP Rotator sprawdza się zarówno na trawnikach prywatnych jak i przestrzeni publicznej.

**Producent:** Hunter

**Typ:** Dysza rotacyjna

## Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
MPC 45-105 (3,5 m-4,5 m; turkusowy)	Na magazynie	40.47 zł <b>37.93 zł</b>	37.88 zł
MP800 90-210 (2,6 m-3,5 m; pomarańczowa)	Na magazynie	39.29 zł <b>36.83 zł</b>	34.37 zł
MP800 360 (2,6 m-3,5 m; zielony)	Na magazynie	40.47 zł <b>37.93 zł</b>	37.88 zł
MP815 90-210 (4,0 m-4,9 m; kasztanowy, szary korpus)	Na magazynie	39.29 zł <b>36.83 zł</b>	39.29 zł
MP815 210-270 (4,0 m-4,9 m; jasnoniebieski, szary korpus)	Na magazynie	40.47 zł <b>37.93 zł</b>	37.88 zł
MP815 360 (4,0 m-4,9 m; oliwkowy, szary korpus)	Na magazynie	40.47 zł <b>37.93 zł</b>	37.88 zł
MP1000 90-210 (3,7 m-4,5m; bordowy)	Na magazynie	38.11 zł <b>35.72 zł</b>	38.11 zł
MP1000 210-270 (3,7 m-4,5m; jasnoniebieski)	Na magazynie	38.11 zł <b>35.72 zł</b>	38.11 zł
MP1000 360 (3,7 m-4,5m; oliwkowy)	Na magazynie	38.11 zł <b>35.72 zł</b>	38.11 zł
MP2000 90-210 (5,2 m-6,4 m; czarny)	Na magazynie	39.29 zł <b>36.83 zł</b>	39.29 zł
MP2000 210-270 (5,2 m-6,4 m; zielony)	Na magazynie	39.29 zł <b>36.83 zł</b>	39.29 zł
MP2000 360 (5,2 m-6,4 m; czerwony)	Na magazynie	39.29 zł <b>36.83 zł</b>	39.29 zł
MP3000 90-210 (7,6 m-9,1 m; niebieski)	Na magazynie	39.29 zł <b>36.83 zł</b>	39.29 zł
MP3000 210-270 (7,6 m-9,1 m; żółty)	Na magazynie	40.47 zł <b>37.93 zł</b>	37.88 zł
MP3000 360 (7,6 m-9,1 m; szary)	Na magazynie	39.29 zł <b>36.83 zł</b>	39.29 zł
MP3500 90-210 (10,1 m-10,7 m; beżowy)	Na magazynie	40.47 zł <b>37.93 zł</b>	37.88 zł
MPLS (1,1 m-1,8 m x 4,2 m-4,9 m; prostokątna- lewy pas; beżowy)	Na magazynie	40.47 zł <b>37.93 zł</b>	37.88 zł
MPRS (1,1 m-1,8 m x 4,2 m-4,9 m; prostokątna- prawy pas; miedziany)	Na magazynie	40.47 zł <b>37.93 zł</b>	37.88 zł
MPSS (1,1 m-1,8 m x 8,3 m-9,9 m; prostokątna- ust. centralne; brązowy)	Na magazynie	39.29 zł <b>36.83 zł</b>	39.29 zł

## Parametry techniczne

- **Typ strugi:** strugi zwarte, rotacyjnie włączane
- **Gwint:** gwint dolny 1/2"GW
- **Ciśnienie robocze:** 2 do 3,8 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od ciśnienia i modelu
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku, regulacja promienia (redukcja o 25%), regulacja kątów w modelach 45-105, 90-210, 210-270 lub brak regulacji w modelach pełnoobrotowych 360 stopni i prostokątnych
- Możliwość demontażu
- Kompatybilny ze zraszaczami statycznymi z gwintami górnymi 1/2"GZ

**WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE**

Kąt	MP1000 Promień: 2.5 do 4.6 m Regulowany zakres i pełny zakres				MP2000 Promień: 4 do 6.4 m Regulowany zakres i pełny zakres				MP3000 Promień: 6.7 do 9.1 m Regulowany zakres i pełny zakres							
	Ciśnienie Bar	Przepl. m <sup>3</sup> /h	Przepl. LPM	Opad mm/h	Ciśnienie Bar	Przepl. m <sup>3</sup> /h	Przepl. LPM	Opad mm/h	Ciśnienie Bar	Przepl. m <sup>3</sup> /h	Przepl. LPM	Opad mm/h				
90°	1.7 170	--	--	--	5.2	0.07	1.18	11	12	7.6	0.16	2.63	11	13		
	2.0 200	3.7	0.04	0.61	5.5	0.07	1.23	10	11	8.2	0.17	2.77	10	11		
	2.5 250	4.0	0.04	0.68	5.8	0.09	1.43	10	12	8.5	0.19	3.08	10	12		
	2.8 280	4.1	0.04	0.70	10	11	6.1	0.09	1.52	10	11	9.1	0.20	3.25	9	11
	3.0 300	4.3	0.04	0.73	10	11	6.4	0.09	1.57	9	10	9.1	0.20	3.38	10	11

**WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE**

Kąt	MP3500 Promień: 10 m do 11 m Regulowany zakres				Opad mm/h	Przepl. l/min
	Ciśnienie Bar	Przepl. m <sup>3</sup> /h	Przepl. LPM	Opad mm/h		
90°	1.7 170	10.1	0.24	3.94	9	11
	2.0 200	10.4	0.26	4.28	10	11
	2.5 250	10.4	0.28	4.58	10	12
	2.8 280	10.7	0.29	4.84	10	12
	3.0 300	10.7	0.31	5.22	11	13

**WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE**

Kąt	MP Corner Promień: 8' do 15' Regulowany kąt				Opad mm/h	Przepl. l/min
	Ciśnienie Bar	Przepl. m <sup>3</sup> /h	Przepl. LPM	Opad mm/h		
45°	1.7 170	--	--	--	--	--
	2.0 200	3.5	0.04	0.61	10	11
	2.5 250	4.0	0.04	0.68	10	12
	2.8 280	4.1	0.04	0.70	10	11
	3.0 300	4.3	0.04	0.73	10	11

---

**VIDEO**