

Dysza Rain Bird U



Dane techniczne

Producent: **Rain Bird**
Zasięg: **krótkiego zasięgu (promień poniżej 4,5m)**
Dystrybucja wody: **zraszacz statyczny**
Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**

Dysza nieregulowana statyczna U

Dysza statyczna U firmy Rain Bird przeznaczona jest do trawników prywatnych, ogrodów przydomowych. Jest przystosowana, dzięki dodatkowym otworom, do nawadniania obszarów w pobliżu głowicy, co gwarantuje oszczędność wody i czasu przy nawadnianiu wybranego obszaru.

Q- 1/4 koła

H- 1/2 koła

F- pełne koło

Producent: Rain Bird

Typ: Dysza statyczna

Warianty




WYBÓR DYSZY	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
8Q (1,5 m-2,4 m; zielona; 1/4 koła)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
8H (1,5 m-2,4 m; zielona; 1/2 koła)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
8F (1,5 m-2,4 m; zielona; pełne koło)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
10Q (2,1 m-3,1 m; niebieska; 1/4 koła)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
10H (2,1 m-3,1 m; niebieska; 1/2 koła)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
10F (2,1 m-3,1 m; niebieska; pełne koło)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
12Q (2,7 m-3,7 m; brązowa; 1/4 koła)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
12H (2,7 m-3,7 m; brązowa; 1/2 koła)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
12F (2,7 m-3,7 m; brązowa; pełne koło)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
15Q (3,4 m-4,6 m; czarna; 1/4 koła)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
15H (3,4 m-4,6 m; czarna; 1/2 koła)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł
15F (3,4 m-4,6 m; czarna; pełne koło)	Na magazynie	21.53 zł 17.93 zł	16.94 zł

Parametry techniczne




- **Typ strugi:** struga gęsta, rozproszona z dodatkowymi dwoma zwartymi strumieniami nawadniającymi okolice zraszacza, kąt 23 stopni
- **Ciśnienie robocze:** 1 do 2,1 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od ciśnienia i wybranej dyszy
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku, regulacja promienia (redukcja o 25%), brak regulacji kąta
- Możliwość demontażu
- Kompatybilny ze zraszaczami statycznymi z gwintami górnymi 1/2"GZ, , dawka opadowa dopasowana do dysz statycznych MPR i dysz statycznych U.

DYSZE STATYCZNE SERII U




dysza U 8 trajektoria 10

Kąt	P [atm.]	R [m]	Q [m ³ /h]
8F 	1,0	1,5	0,12
	1,5	1,9	0,16
	2,0	2,3	0,22
	2,1	2,4	0,23
8H 	1,0	1,5	0,06
	1,5	1,9	0,09
	2,0	2,3	0,11
	2,1	2,4	0,12
8Q 	1,0	1,5	0,03
	1,5	1,9	0,04
	2,0	2,3	0,05
	2,1	2,4	0,06




dysza U 10 trajektoria 12

Kąt	P [atm.]	R [m]	Q [m ³ /h]
10F 	1,0	2,1	0,24
	1,5	2,4	0,30
	2,0	3,0	0,31
	2,1	3,1	0,37
10H 	1,0	2,1	0,12
	1,5	2,4	0,15
	2,0	3,0	0,15
	2,1	3,1	0,19
10Q 	1,0	2,1	0,06
	1,5	2,4	0,07
	2,0	3,0	0,08
	2,1	3,1	0,09

dysza U 12 trajektoria 23

Kąt	P [atm.]	R [m]	Q [m ³ /h]
12F 	1,0	2,7	0,40
	1,5	3,2	0,48
	2,0	3,6	0,59
	2,1	3,7	0,60
12H 	1,0	2,7	0,20
	1,5	3,2	0,24
	2,0	3,6	0,30
	2,1	3,7	0,30
12Q 	1,0	2,7	0,10
	1,5	3,2	0,12
	2,0	3,6	0,15
	2,1	3,7	0,15

dysza U 15 trajektoria 23

Kąt	P [atm.]	R [m]	Q [m ³ /h]
15F 	1,0	3,4	0,60
	1,5	3,9	0,72
	2,0	4,5	0,84
	2,1	4,6	0,84
15H 	1,0	3,4	0,30
	1,5	3,9	0,36
	2,0	4,5	0,42
	2,1	4,6	0,42
15Q 	1,0	3,4	0,15
	1,5	3,9	0,18
	2,0	4,5	0,21
	2,1	4,6	0,21

VIDEO