

# Green Spin 2014 mikrozaszcz z wężykiem 50 cm, obciążnikiem, 2 szt. bagnet F, bagnet M i obciążnikiem (dysza do wyboru)



KARTA KATALOGOWA

## Mikrozaszcz Green-Spin 2014- Zestaw mikrozaszcz z bagnetem F

System mikrozaszcz podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzięki rewolucyjnej budowie Green Spina nie występują "martwe" pola przy nawadnianiu- mikrozaszcz nie posiada głowicy do montażu wkładek i dysz jak większość urządzeń tego typu. System stosowany głównie w uprawach pod osłonami. Do każdego zestawu zaleca się użycie antykapacza.

### Zestaw składa się z:

- 1 szt. mikrozaszcz 2014
- 1 szt. dyszy 105 lub 160 l/h
- 2 szt. bagnetu F
- 1 szt. bagnetu M
- 1 szt. wężyka 50 cm
- 1 szt. obciążnika

**Producent:** NaanDanJain

**Dane techniczne: Producent :** Naandanjain

**Nazwa :** Green Spin

**Pozycja :** podwieszany

**Zestawy :** gotowe do wbicia w rurę

**Akcesoria do mikrozaszcz :** nie

## Parametry techniczne

• **Montaż:** Do mikrozaszcz zamontować bagnet F, a następnie przyczepić go do wężyka. Dociąć wężyk do odpowiedniej długości. W celu zaczepienia wężyka z mikrozaszczem, w rurociągu wykonać otwór. Na ewentualnie wężyk nałożyć obciążnik. Do końca wężyka doczepić komplet przeciwstawnych bagnetów. Bagnety wetknąć w otwór wykonany w rurze LDPE. Zalecane jest bezpośrednio do mikrozaszcz, a pomiędzy bagnet F przymocować antykapacz.

• **Zalecane ciśnienie robocze:** 2,0 - 3,0 atm.

• **Wysokość montażu:** 1,80 m nad poziomem terenu

• **Średnica zraszania** (przy ciśnieniu 2,0 atm.):

Dysza zielona 105 l/h - 7,5 m

Dysza czarna 160 l/h - 8,5 m

• **Filtracja wody:** 80 mesh