

Green Spin 2014 mikrozaszcz z wężykiem bez obciążnika, bez antykapacza



Dane techniczne

Producent: **NaanDanJain**
Pozycja: **podwieszany**
Zestawy: **gotowe do wbicia w rurę**

Mikrozaszcz Green-Spin - Zestaw mikrozaszcz z wężykiem , 2 szt. bagnetów F i bagnetem M

System mikrozaszcz podwieszanych stosowany jest w uprawach szklarniowych i tunelach foliowych. Dzięki rewolucyjnej budowie Green Spina nie występują "martwe" pola przy nawadnianiu- mikrozaszcz nie posiada głowicy do montażu wkładek i dysz jak większość urządzeń tego typu. System stosowany głównie w uprawach pod osłonami. Do każdego zestawu zaleca się użycie antykapacza.

Zestaw składa się z:

- 1 szt. mikrozaszcz 2014
- 1 szt. dyszy 105 l/h lub 160 l/h - do wyboru
- 1 szt. końcówki montażowe
- 1 szt. wężyka - długość do wyboru

Zestaw jest gotowy do przymocowania do rury PE

Producent: NaanDanJain

Warianty

LITRAŻ	WYBÓR WĘŻYKA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
105 l/h	wężyk 20 cm (sztywny)	Na magazynie	8.83 zł 7.84 zł	7.94 zł
105 l/h	wężyk 40 cm (sztywny)	Na magazynie	9.62 zł 8.53 zł	8.85 zł
105 l/h	wężyk 50 cm	Na magazynie	8.70 zł 7.71 zł	7.79 zł
160 l/h	wężyk 20 cm (sztywny)	Na magazynie	8.83 zł 7.84 zł	7.94 zł
160 l/h	wężyk 40 cm (sztywny)	Na magazynie	9.62 zł 8.53 zł	8.85 zł

Parametry techniczne

• Montaż:

1. na mikrozaszczepnik nakręcić bagnet F
2. przyczepić wężyk z kompletem bagnetów
3. wykonać otwór w rurze PE 3-4 mm.
4. wetknąć zbudowany zestaw z mikrozaszczepnikiem w wykonany otwór

• **Zalecane ciśnienie robocze:** 2,0 – 3,0 atm.

• **Wysokość montażu:** 1,80 m nad poziomem terenu

• **Średnica zraszania** (przy ciśnieniu 2,0 atm.): 9 m

• **Wymagana filtracja wody:** 130 mesh

• Kolory:

- wersja 105 l/h swivel Grey (szara wkładka) nozzle Green (dysza zielona)
- wersja 160 l/h swivel Black (czarna wkładka) nozzle Black (dysza czarna)

•



- *CU - równomierność opadu wody*
- *Spacing - rozstaw*
- *Nozzle - dysza*
- *Swivel - wkładka*