

Linia kroplująca bez kompensacji ciśnienia LIDER 16 mm; 2,0 l/h; co 33 cm



Dane techniczne

Producent: **Lider**

Wydatek wody z kroplownika: **2,00 l/h**

Rodzaj linii: **bez kompensacji ciśnienia**

Rozstaw emiterów: **co 33 cm**

Długość krążka: **100 mb., 50 mb.**

Zastosowanie: **plantacje, sadownictwo, uprawy rzędowe**

Linia kroplująca bez kompensacji ciśnienia LIDER 2 l/h z kroplownikami firmy RIVULIS.

Linia kroplująca do nawadniania marki LIDER z kroplownikami firmy RIVULIS służy zarówno do nawadniania rabat, klombów, nasadzeń jak i rzędowych upraw polowych. Linia nawadniająca posiada wbudowane **emiter o wypływie 2 l/h** w rozstawie co **33** i dostępna jest w kolorze **czarnym, ciemnobrązowym lub brązowym**. Elastyczny wąż nawodnieniowy stosuje się do nawadniania nasadzeń **wieloletnich**. Dzięki jego właściwościom plastycznym i elastycznym przewód można układać swobodnie pod roślinami i wielokrotnie zmieniać jego ciąg zależnie od potrzeb. Do przytwierdzenia linii do podłoża należy stosować szpilki do linii kroplującej.

Kroplowniki firmy RIVULIS wyróżniają się wysoką jakością wykonania i trwałością.

Linia nie ma kompensacji ciśnienia, co oznacza, że wypływ wody nieznacznie różni się pod wpływem ciśnienia wody.

Warianty

DŁUGOŚĆ KRAŻKA	WYBÓR KOLORU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
50 mb.	brązowa	tekst, gdy stan niez	71.34 zł 65.44 zł	71.34 zł
50 mb.	czarna	tekst, gdy stan niez	68.88 zł 61.99 zł	68.88 zł
100 mb.	brązowa	tekst, gdy stan niez	215.25 zł 125.71 zł	215.25 zł
100 mb.	czarna	tekst, gdy stan niez	210.33 zł 117.10 zł	210.33 zł
100 mb.	ciemnobrązowa	tekst, gdy stan niez	150.85 zł 125.71 zł	150.85 zł

Parametry techniczne

- **Rozmiar:** 16 mm
- **Rozstaw emiterów:** co 33 cm
- **Wydatek wodny z emitera:** 2 l/h
- **Zakres ciśnienia roboczego:** 0,5 - 4,5 bar
- **Zalecane filtrowanie:** tak, filtry dyskowe 150-120 mesh
- **Filtr UV-** tak
- **Maksymalne długości ciągów** 62-77 mb.