

## Mikrozraszacz na szpilce Teco Idra Spike 310



### Dane techniczne

Pozycja: **stojąca**

Zestawy: **gotowe do wbicia w rurę**

### Mikrozraszacz IDRA SPIKE - zraszacz na trzpieniu z regulowanym przepływem

Regulowany zraszacz dostarczany w wersji gotowej do instalacji. Służy do nawadniania rabat kwiatowych, grządek warzywnych, skalniaków lub drzew w uprawach rzędowych. Jego głównym atutem jest ręczna regulacja średnicy zraszania, a tym samym przepływu zraszacza. mikrozaszcz wyposaony jest w ostro zakończoną szpilkę, która może służyć do wykonania otworu w rurze PE LDPE. Wężyk wyposaony jest w końcówkę gotową do wpięcia w wykonany otwór. Zraszacz występuje w trzech modelach zależnie od kąta podlewania: 90°, 180° lub 360°.

## Warianty

STEROWNIK	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
90st	Na magazynie	13.84 zł <b>12.58 zł</b>	13.84 zł
180st	Na magazynie	13.84 zł <b>12.58 zł</b>	13.84 zł
360st	Na magazynie	13.84 zł <b>12.58 zł</b>	13.84 zł

## Parametry techniczne

- **Wymiary:** zraszacz 31 cm na trzpieniu, przedłużenie 20 cm, łączna wysokość trzpienia z przedłużeniem 51 cm
  - **Materiał:** głowica z acetalu, trzpień z polietylenu, przedłużenie z polietylenu o dużej gęstości
  - Montowany fabrycznie elastyczny przewód łączący wykonany z PVC 4/6 mm (długość: 50 cm)
  - **Ciśnienie:** 0,5 do 2,5 bar
  - **Przepływ:** 0 do 130 l/h
  - **Modele:** 90°, 180° lub 360° - regulacja promienia wraz z przepływem
- Końcówka szpilki jest zaostroma, może służyć jako przebijak do rury PE LDPE.

### ZESTAWIENIE DANYCH



bar	90°		180°		360°	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5	0 - 58
1,0	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4	0 - 82
1,5	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9	0 - 101
2,0	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1	0 - 117
2,5	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2	0 - 130