

Studzienka STANDARD Rain prostokątna z uchwytem



Studzienka STANDARD Rain prostokątna z uchwytem

Skrzynka Standard Rain jest najczęściej stosowanym produktem wśród studzienek. Wykorzystywana jest głównie przy montażu systemów nawodnieniowych ogrodów przydomowych. Prostokątna skrzynka elektrozaworowa posiada prosty system otwierania, poprzez zwykłe pociągnięcie uchwyty zamontowanego i schowanego w pokrywie. Każda studzienka - dla dodatkowej ochrony - wyposażona jest dodatkowo w zabezpieczający rygiel, który zapobiega zniszczeniom mechanicznym. Specjalnie zaprojektowany wspornik, zlokalizowany wewnątrz studzienki, umożliwia zarówno bezproblemową instalację sterownika bateryjnego, jak również służy jako element do złączenia przewodów. Głównym zadaniem studzienki jest ochrona umieszczonych wewnątrz elektrozaworów przed wszelkiego rodzaju zniszczeniami mechanicznymi.

Ile elektrozaworów można umieścić w skrzynce STANDARD Rain?

W skrzynce Standard Rain możliwe są następujące konfiguracje połączenia elektrozaworów:

- elektrozawór - 4 szt. lub zawór manualny (gwint 3/4" lub 1") + zawór odpowietrzający
- elektrozawór - 3 szt. lub zawór manualny (gwint 3/4" lub 1") + filtr + regulator ciśnienia + zawór odpowietrzający
- elektrozawór - 3 szt. lub zawór manualny (gwint 3/4" lub 1") + zawór odpowietrzający + zawór odcinający
- elektrozawór - 2 szt. lub zawór manualny (gwint 3/4" lub 1") + filtr + ręczny zawór odcinający

UWAGA: istnieje możliwość wykręcenia filtra jedynie w przypadku zastosowania złączek kolektorowych z ruchomą nakrętką po obu stronach. W innym przypadku konserwacja odbywa się wewnątrz skrzynki.

W jaki sposób sprawdzić czy dane elementy zmieszczą się w skrzynce STANDARD Rain?

Istnieje możliwość upewnienia się czy określony zestaw zmieści się w skrzynce, poprzez wysłanie do nas zapytania drogą mailową. W odpowiedzi otrzymają Państwo schemat lub zdjęcie przedstawiające sposób podłączenia wszystkich elementów w skrzynce Standard Rain.

Parametry techniczne

- **Materiał:** 100% polipropylen
- **Obciążenie:** UNI EN 124 A klasa A 15 (obciążenie szczytowe do > 15kN)
- **Kolor:** obudowa - czarna, pokrywa - zielona
- **Wymiary podstawy skrzynki:** 525 mm x 395 mm (dł. x szer.)
- **Wymiary pokrywy skrzynki:** 400 mm x 275 mm (dł. x szer.)
- **Wysokość:** 330 mm