

Sterownik AMICO PRO



Sterownik bateryjny AMICO PRO IP68

Sterownik bateryjny firmy Rain Amico PRO wyróżnia się wysoką jakością a przy tym jest bardzo prosty w użyciu. Urządzenie sterujące wyróżnia się eleganckim wyglądem, a także dużym i przejrzystym wyświetlaczem. Intuicyjna obsługa zapewnia łatwe i bezawaryjne korzystanie.

Symbol IP68 oznacza wodoodporność i ochronę przed wnikaniem pyłów do wnętrza urządzenia. Pierwsza cyfra „6” oznacza, że przyrząd **ma pełną ochronę przed wnikaniem pyłu**. Druga cyfra „8” oznacza, że przyrząd **może być stale zanurzony w wodzie**.

Zastosowanie sterownika bateryjnego AMICO PRO IP68:

- niewielkie obszary trawników lub małych rabat kwiatowych
- ogrody przydomowe, w których system nawadniania obsługiwany jest przez jedną sekcję
- miejsca, gdzie zasilanie elektryczne nawadniania jest utrudnione lub zupełnie niemożliwe bądź zbyt kosztowne w realizacji

Zalety stosowania sterownika bateryjnego AMICO PRO IP68:

- łatwość instalacji
- prostota użytkowania
- przejrzysty wyświetlacz
- niezawodność działania
- możliwość zdemontowania

Ekran wyświetlacza w sterowniku na kran AMICO PRO IP68 wskazuje:

- aktualny czas nawadniania
- godzinę początkową nawadniania
- czas trwania nawadniania
- częstotliwość nawadniania
- czas kolejnej sesji nawadniania

Warianty

LICZBA SEKCJI	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1-sekcyjny bez elektrozaworu	Na magazynie	301.58 zł 296.42 zł	301.58 zł
1-sekcyjny z elektrozaworem RN 150 1"	Na magazynie	343.75 zł 337.86 zł	343.75 zł
2-sekcyjny bez elektrozaworu	Na magazynie	445.67 zł 414.35 zł	445.67 zł
4-sekcyjny bez elektrozaworu	Na magazynie	471.69 zł 438.54 zł	471.69 zł

Parametry techniczne

- **Zasilanie:** 9 V, 2 x bateria typu AA
- **Miejsce montażu:** w środku skrzynki zaworowej
- **Liczba sekcji:** 1, 2 lub 4
- **Czas pracy sekcji:** 1 min - 4 h
- **Ilość dostępnych programów:** 2
- **Ręczne sterowanie:** tak
- **Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie:** 1
- **Programowanie:** cyklicznie
- **Program testowy:** nie
- **Kompatybilność z czujnikami:** tak
- **Ekran wyświetlacza:** podświetlany 3" LCD