

Sterownik AMICO PRO



Sterownik bateryjny AMICO PRO IP68

Sterownik bateryjny firmy Rain Amico PRO wyróżnia się wysoką jakością a przy tym jest bardzo prosty w użyciu. Urządzenie sterujące wyróżnia się eleganckim wyglądem, a także dużym i przejrzystym wyświetlaczem. Intuicyjna obsługa zapewnia łatwe i bezawaryjne korzystanie.

Symbol IP68 oznacza wodoodporność i ochronę przed wnikaniem pyłów do wnętrza urządzenia. Pierwsza cyfra „6” oznacza, że przyrząd **ma pełną ochronę przed wnikaniem pyłu**. Druga cyfra „8” oznacza, że przyrząd **może być stale zanurzony w wodzie**.

Zastosowanie sterownika bateryjnego AMICO PRO IP68:

- niewielkie obszary trawników lub małych rabat kwiatowych
- ogrody przydomowe, w których system nawadniania obsługiwany jest przez jedną sekcję
- miejsca, gdzie zasilanie elektryczne nawadniania jest utrudnione lub zupełnie niemożliwe bądź zbyt kosztowne w realizacji

Zalety stosowania sterownika bateryjnego AMICO PRO IP68:

- łatwość instalacji
- prostota użytkowania
- przejrzysty wyświetlacz
- niezawodność działania
- możliwość zdemontowania

Ekran wyświetlacza w sterowniku na kran AMICO PRO IP68 wskazuje:

- aktualny czas nawadniania
- godzinę początkową nawadniania
- czas trwania nawadniania
- częstotliwość nawadniania
- czas kolejnej sesji nawadniania

Warianty

| LICZBA SEKCJI | WYSYŁKA | CENA | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 1-sekcyjny bez elektrozaworu | Na magazynie | 301.58 zł 296.42 zł | 301.58 zł |
| 1-sekcyjny z elektrozaworem RN 150 1" | Na magazynie | 343.75 zł 337.86 zł | 343.75 zł |
| 2-sekcyjny bez elektrozaworu | Na magazynie | 445.67 zł 414.35 zł | 445.67 zł |
| 4-sekcyjny bez elektrozaworu | Na magazynie | 471.69 zł 438.54 zł | 471.69 zł |

Parametry techniczne

- **Zasilanie:** 9 V, 2 x bateria typu AA
- **Miejsce montażu:** w środku skrzynki zaworowej
- **Liczba sekcji:** 1, 2 lub 4
- **Czas pracy sekcji:** 1 min - 4 h
- **Ilość dostępnych programów:** 2
- **Ręczne sterowanie:** tak
- **Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie:** 1
- **Programowanie:** cyklicznie
- **Program testowy:** nie
- **Kompatybilność z czujnikami:** tak
- **Ekran wyświetlacza:** podświetlany 3" LCD