

Sterownik na kran Rain AMICO +



Sterownik nakranowy Rain Amico +

Sterownik nakranowy Firmy Rain Amico + to hit wśród instalatorów. Budowa urządzenia sterowniczego wyróżnia się eleganckim wyglądem, a także dużym i przejrzystym wyświetlaczem. Intuicyjna obsługa zapewnia łatwe i bezawaryjne korzystanie. Regulowany gwint wejściowy umożliwi bezproblemowe dopasowanie do każdego kranu.

Charakterystyka sterownika Amico +

- wymienna jednostka sterująca
- regulowany gwint wejściowy
- podświetlany ekran 3" LCD
- stały wygląd wyświetlacza
- wyposażony w licznik zużycia wody
- intuicyjny sposób programowania
- jeden dostępny program nawadniania
- częstotliwość nawadniania od 6 godzin do 15 dni
- możliwość odliczania nawadniania

Ekran wyświetlacza w sterowniku na kran AMICO + wskazuje:

- aktualny czas nawadniania
- godzinę początkową nawadniania
- czas trwania nawadniania
- częstotliwość nawadniania

-
- czas kolejnej sesji nawadniania

UWAGA: W sterowniku wbudowany jest elektrozawór, który jest fabrycznie otwarty. Aby zamknąć zawór przy pierwszym starcie należy ustawić podlewanie na 1 min. Po upływie tego czasu zawór zamknie się i pozostanie w tej pozycji do następnego startu cyklu, wówczas można dowolnie zaprogramować sterownik.

Akcesoria: Złączki podłączeniowe 3/4" GW

Warianty

RODZAJ OPAKOWANIA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Amico + pudełko plastikowe z zaczepem	Na magazynie	222.83 zł 207.17 zł	180.67 zł

Parametry techniczne

- **Zasilanie:** 9 V, 2 x bateria typu AA
 - **Wlot:** gwint wewnętrzny 3/4" - 1" (regulowany)
 - **Wylot:** gwint zewnętrzny 3/4"
 - **Miejsce montażu:** zewnętrzny, nakranowy
 - **Zakres ciśnienia roboczego:** 1 - 6 atm.
 - **Zakres przepływu:** 0,3 - 2,4 m³/h
 - **Ilość wbudowanych sekcji:** 1
 - **Czas pracy sekcji:** 1 min - 4 h
 - **Programowanie:** cyklicznie
 - **Ilość dostępnych programów:** 1
 - **Max. liczba startów w ciągu dnia:** 4
 - **Liczba sekcji mogących pracować jednocześnie:** 1
 - **Możliwość korekty sezonowej:** tak
 - **Możliwość ręcznego sterowania:** tak
 - **Program testowy:** nie
 - **Kompatybilność z czujnikami:** nie
 - **Wyświetlacz:** 3" LCD podświetlany, wyposażony w plastikową pokrywę chroniącą ekran
 - **Wymienna jednostka sterująca:** tak
- UWAGA! W sterowniku wbudowany jest elektrozawór 3/4".**

