

## Trójnik PP GW



### Dane techniczne

Producent:: Irritec

### Trójnik PP GW

Kształtka służy do łączenia elementów gwintowanych o różnych średnicach. Trójnik zakończony jest ze wszystkich stron gwintem wewnętrznym. Przy łączeniu elementów gwintowanych zalecamy stosować dodatkowo taśmę teflonową.

**UWAGA!** Do gwintów z tworzywa sztucznego nie można używać pakuł. Po wpływie wody pęcznieją i mogą prowadzić do uszkodzenia złączy.

## Warianty

WYBÓR GWINTÓW	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
1/2"	Na magazynie	5.66 zł <b>4.43 zł</b>	3.95 zł
3/4"	Na magazynie	6.47 zł <b>5.06 zł</b>	4.51 zł
1"	Na magazynie	7.76 zł <b>6.06 zł</b>	5.41 zł
1 1/4"	Na magazynie	13.47 zł <b>10.53 zł</b>	9.40 zł
1 1/2"	Na magazynie	24.92 zł <b>19.46 zł</b>	17.38 zł
2"	Na magazynie	35.69 zł <b>27.88 zł</b>	24.90 zł
2 1/2"	Na magazynie	90.92 zł <b>71.02 zł</b>	63.42 zł
3"	Na magazynie	133.36 zł <b>104.18 zł</b>	93.01 zł
4"	Na magazynie	241.25 zł <b>131.62 zł</b>	128.03 zł

## Parametry techniczne

- **Materiał:** polipropylen
- **Gwint:** GW x GW x GW (wewnętrzny)
- **Rozmiar:** 1/2" - 3"
- **Ciśnienie:** do 10 bar
- **Kolor:** czarny