

Zraszacz obrotowy Rain Bird 3504



Dane techniczne

Producent: **Rain Bird**
 Zasięg: **średniego zasięgu (promień od 4,5 - 12m)**
 Model zraszacza: **standardowy, z zaworem stopowym**
 Dystrybucja wody: **zraszacz rotacyjny (obrotowy)**
 Zakres podlewania: **360 stopni, wybrany sektor**
 Wysokość wynurzenia: **4" - ok 10 cm**

Zraszacz 3504; wynurzenie 10,2 cm

Zraszacz rotacyjny 3504 Rain Bird przeznaczony jest do nawadniania powierzchni trawiastych na terenach zieleni. **Zraszacz obrotowy 3504** zapewnia szybkie i precyzyjne, a zarazem dokładnie zraszanie wybranego obszaru dzięki gęstej i zwartej strudze. Wysokiej jakości tworzywo, z jakiego jest wykonany zraszacz turbinowy, zapewnia wytrzymałość i niezawodność systemu nawadniającego.

PC- zraszacz sektorowy. Mechanizm sektorowy pozwala na dowolne ustawienie kąta w zakresie 40-360 stopni.

SAM- zawór stopowy, zapobiega wyciekowi wody z głowic zraszających, znajdujących się na niższym poziomie, co eliminuje erozję, spływ wody i efekt uderzenia hydraulicznego. Dzięki wbudowanemu zaworowi stopowemu eliminowany jest **niekontrolowany wyciek wody z urządzenia**. Zawór daje możliwość zastosowania zraszacza 3504 **na terenie o zróżnicowanej rzeźbie**.

UWAGA: Przy projektowaniu systemu nawadniania opartego na zraszacach obrotowych należy zwrócić szczególną uwagę na dopasowanie kątów zraszania lub dysz w obrębie jednej sekcji. Zraszacze rotacyjne niezależnie od wybranego kąta obracają się w jednakowym tempie.

Przykład: Zraszacz 3504 z dyszą nr 2 zamontowany jest w narożniku trawnika i podlewa obszar pod kątem poziomym 90°. Obok znajduje się ten sam model zraszacza z identyczną dyszą, ale podlewający pod kątem poziomym 180°. Zraszacze połączone są wspólnym rurociągiem, obsługiwane są przez wspólny zawór i pracują jednocześnie. Zraszacz o mniejszym kącie robi dwa obroty, natomiast urządzenie o kącie większym tylko jeden. Aby wyrównać opad wody należy do zraszacza w narożniku zamontować dyszę nr 1.

Zastosowanie zraszacza obrotowego 3504:

- nawadnianie powierzchni trawiastych
- nawadnianie ogrodów przydomowych
- nawadnianie publicznych terenów zieleni
- nawadnianie terenów o zróżnicowanej rzeźbie (3504 PC SAM)

Producent: Rain Bird

Typ: Zraszacz rotacyjny

Warianty

WYBÓR MODELU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
PC (sektorowy 40°-360°)	Na magazynie	60.28 zł 50.23 zł	48.99 zł
PC-SAM (sektorowy 40°-360°, z zaworem stop.)	Na magazynie	117.15 zł 97.63 zł	91.66 zł

Parametry techniczne

- **Wysokość wynurzenia:** 10,2 cm
- **Wysokość obudowy:** 16,8 cm
- **Gwint:** gwint dolny 1/2"GW
- **Ciśnienie robocze:** 1,7 do 3,8 bar
- **Zakres zasięgów:** zależnie od dobranej dyszy i ciśnienia 4,6m do 10,7 m.
- **Możliwość regulacji:** regulacja kierunku łuku, regulacja promienia (redukcja o 35%), regulacja kąta/powierzchni zraszania (od 40 do 360 stopni)
- Możliwość demontażu
- Opcjonalny zawór stopowy w modelu SAM.

Kompatybilny z dyszami przeznaczonymi do modelu 3500, komplet dysz dołączany gratis do zestawu.

DYSZE DO ZRASZACZA 3500

DYSZA	P [atm.]	R [m]	Q [m³/h]
0,75	1,7	4,6	0,12
	2,0	4,8	0,13
	2,5	5,2	0,16
	3,0	5,2	0,17
	3,5	5,4	0,19
	3,8	5,5	0,19
1	1,7	6,1	0,17
	2,0	6,2	0,19
	2,5	6,4	0,21
	3,0	6,4	0,24
	3,5	6,6	0,26
	3,8	6,7	0,27
1,5	1,7	7,0	0,24
	2,0	7,0	0,26
	2,5	7,0	0,30
	3,0	7,3	0,33
	3,5	7,3	0,36
	3,8	7,3	0,37
2	1,7	8,2	0,32
	2,0	8,2	0,34
	2,5	8,2	0,39
	3,0	8,2	0,43
	3,5	8,4	0,47
	3,8	8,5	0,49
3	1,7	8,8	0,49
	2,0	9,1	0,53
	2,5	9,4	0,60
	3,0	9,4	0,67
	3,5	9,6	0,71
	3,8	9,8	0,74
4	1,7	9,4	0,67
	2,0	9,7	0,73
	2,5	10,1	0,83
	3,0	10,6	0,92
	3,5	10,7	1,00
	3,8	10,7	1,04

VIDEO